



Размеры	b1	h1	h	k	n	c	g	f	e	rs	q1 kg/ms	x ⊥ y	m1	m2	u1	u2	d	b2	b3	L1	L2	β	L
Допуск	±0,5	±0,5	±0,1	0 ±0,1			±0,1	±0,2					0 +0,06	0 -0,06	±0,5	±0,1		±0,5	±0,2	0 +3	±0,2	±0,2	±2
50 x 50 x 5	50	50	49	5	27	4,5	5	5,4	14,3	1	3,7	90°	2,6	2,55	3,5	3	9	50	30	200	75	25	5000

**Степень шероховатости рабочей поверхности (Ra):**

**Продольная:  $Ra \leq 1,6 \mu\text{m}$**

**Поперечная:  $0,8 \mu\text{m} \leq Ra \leq 3,2 \mu\text{m}$**

**Класс стали: E275B**

**Предел текучести:  $370\text{MPa} \leq \sigma_p \leq 520\text{MPa}$  (по TS ISO 7465/2011)**

**L=5000±2мм и L=3500±2мм**

**Твердость стали: 132-137 (HBW)**

ФИРМА			
КОД ПРОДУКЦИИ	T50/A-T50/B		
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА	T50/A-T50/B НАПРАВЛЯЮЩАЯ		
№ ЧЕРТЕЖА	1 / 9a	№ ИЗМ.	0
АВТОР	МЕХМЕТ КУШАК	ДАТА	12/06/2022r.
РАЗМЕР	A3	МАСШТАБ	