



Размеры	b1	h1	h	k	n	c	g	f	e	r _s	q ₁ kg/ms	x 1 y	m1	m2	u1	u2	d	d1	b2	b3	l1	l2	B	L
Допуск	±1,5	±0,75	±0,1	0 +0,1	0 +3		±0,75	±0,75					0 +0,06	0 -0,06	±0,1	±0,1			±0,5	±0,2	0 +3	±0,2	±0,2	±2
90 x 75 x 16	90	75	74	16	42	10	8	10	26,12	4	13,5	90°	6,4	6,37	7,14	6,35	13	26	90	57,2	305	114,3	38,1	5000

Степень шероховатости рабочей поверхности (Ra):

Продольная: Ra ≤ 1,6 μm

Поперечная: 0,8 μm ≤ Ra ≤ 3,2 μm

Класс стали: E275B

Предел текучести: 370МПа ≤ σ_p ≤ 520МПа (по TS ISO 7465/2011)

L=5000±2мм и L=3500±2мм

Твердость стали: 132-137 (HBW)

ФИРМА	 Asansör Ray Sistemleri Elevator Rail Systems		
КОД ПРОДУКЦИИ	T90/A-T90/B		
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА	T90/A-T90/B НАПРАВЛЯЮЩАЯ		
№ ЧЕРТЕЖА	4/9a	№ ИЗМ.	0
АВТОР	МЕХМЕТ КУШАК	ДАТА	12/06/2022r.
РАЗМЕР	A3	МАСШТАБ	